



**Specificaties Noxion NX-Line Module  
70W 11200lm 30D - 840 Koel Wit |  
1500mm - 8-Polig**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 235099                                                          |
| EAN              | 8719157007382                                                   |
| EOC FR           | 007382                                                          |
| Merk             | Noxion                                                          |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Linear Light NX-Line Module 8/1500 70W 4000K SP30 WH |
| Garantie         | 6 jaar                                                          |
| Levensduur (uur) | 50000                                                           |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 70                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 11200                       |
| Lumen per watt         | 160                         |
| Gradenbundel (graden)  | 30                          |
| Powerfactor            | >0.90                       |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Lichtkleur                  | Wit          |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur |
| Geschikt voor Buitengebruik | No           |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Trunking                       |
| Optische Afdekking       | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                 |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                     |
| Behuizing                | Steel                          |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Noodverlichting          | Nee                            |

## Afmetingen

|              |        |
|--------------|--------|
| Lengte (mm)  | 1498.5 |
| Breedte (mm) | 69.8   |
| Hoogte (mm)  | 39.4   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|