



Specificaties Philips LED Downlight  
Ledinaire DN065B Metaal Wit 19W  
2000lm 110D - 830-840-865 CCT |  
225mm - Zaagmaat 200mm - IP20



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 246866                                  |
| EAN              | 8719514464452                           |
| Merk             | Philips                                 |
| Fabrikantnaam    | DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD |
| Garantie         | 3 jaar                                  |
| Energielabel     | F                                       |
| Levensduur (uur) | 30000                                   |

## Technische Informatie

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Noodverlichting         | Nee               |
| Kantelbaar              | Nee               |
| Technologie             | LED Geïntegreerd  |
| Wattage                 | 19                |
| Netspanning (Volt)      | 220-240           |
| Dimbaar                 | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Lamp          | Ja                |
| Aantal benodigde lampen | 1                 |
| Lichtopbrengst (Lumen)  | 2000              |
| Lumen per watt          | 105               |
| Gradenbundel (graden)   | 110               |

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Kleurcode               | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave                     |
| Lichtkleur              | Wit                                             |
| Kleurinstelling         | CCT                                             |
| Powerfactor             | >0.90                                           |
| UGR - Verblindingsgraad | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes              |
| Optische Afdekking      | Plastic                                         |
| Afwerking Reflector     | Frosted                                         |

## Armatuur Informatie

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Montage                  | Inbouw                   |
| Zaagmaat (mm)            | 200                      |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht   |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule        |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40               |
| Behuizing                | Metal                    |
| Kleur Armatuur           | Wit                      |
| Kleur behuizing          | Wit                      |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefterminal, 2-polig |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 225 |
| Breedte (mm)  | 225 |

## Sensor Informatie

Sensortype  
Telefoon:0543-534822  
info@discountlight.com  
www.discountlight.com

Geen sensor  
KVK :17260313  
BTW: NL821186462B01

Discountlight.com  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven  
Nederland